stryker®

Medical

Epic II®
Cama para cuidados críticos

Disponible con el sistema Chaperone® patentado por Stryker para levantarse de la cama y la tecnología Zone Control®.

Báscula incorporada a la cama, con un solo botón, permite pesajes precisos y repetidos del paciente en cualquier posición.

La plataforma radiolúcida del cuello a la pelvis suministra el máximo acceso fluoroscópico.

El espaldar puede elevarse 90 grados para ayudar al movimiento del paciente.

La altura mínima de la cama ayuda a que el paciente se acueste y se levante.

Facilidad de uso

La complejidad y elevado costo de tratar pacientes críticos requiere una solución práctica para suministrar un cuidado de calidad y, al mismo tiempo, reduciendo costos. Stryker diseñó una plataforma para cuidados críticos que facilita y complementa el cuidado médico de sus pacientes, de una manera intuitiva y eficiente.

El sistema de accionamiento Zoom® minimiza el esfuerzo requerido para transportar el paciente al tiempo que estimula una postura ergonómica correcta.

Chaperone percibe con precisión la posición del cuerpo al rastrear constantemente el centro de gravedad del paciente.

La bascula incorporada a la cama permite pesar al paciente con el toque de un solo boton.

EPIC II®

Cama para cuidados críticos

stryker®

Medical

3000 SW 148th Avenue, Suite 300
Miramar, Florida 33027
t: 954 538 8200
f: 305 470 7437

www.stryker.com/latinamerica

Modelo 2030/2031

Modelo 2040 accionamiento Zoom

Características estándar

- Barandas laterales seccionadas, separación de transferencia de cero (articuladas).
- Controles de posición en la baranda lateral y la plataforma para los pies.
  - Silla cardiaca, caída de emergencia
  - Exhibición de ángulo del espaldar/ Trend
  - Trend alto/bajo/ Trend reverso
- Radiolúcido del cuello hasta la región pélvica.
- Ganchos para bolsa de drenaje / atriles IV en la cabecera aislados de la báscula.
- Extensión de cama integrada de 8" (20 cm).
- Cuatro ruedas con freno de anillo de acero con pedales centrales de activación.
- Espaldar de 90°para imagen de pecho en posición recta.
- Diseño de pedestal doble.
- Desenganchador CPR para la espalda y las rodillas.
- Ruedas de 6"(15 cm).
- Bloqueo de ruedas de dirección.
- Cuatro enchufes de tracción.
- Cuatro receptáculos IV (aislados de la báscula en la cabecera).
- Controles de cierre de función eléctrica.
- Controles de espaldar/angulación rodilla en baranda.
- Tabla CPR removible.

Especificaciones

• **Modelo No.**				
Nacional	**2030** (115 VAC)		**2040** Zoom Drive	
Internacional	**2031** (230 VAC)			
• **Longitud total**	91"	(231 cm)	93"	(236 cm)
• **Ancho total**				
Barandas laterales arriba	42.5"	(108 cm)	42.5"	(108 cm)
Barandas laterales abajo	36"	(91 cm)	36"	(91 cm)
• **Capacidad de peso**	500 lbs	(228 kg)	500 lbs	(228 kg)
• **Altura media** (hasta tope camilla)				
Máxima	32.5"	(83 cm)	32.5"	(83 cm)
Mínima	18"	(46 cm)	18"	(46 cm)
• **Opcional altura media mejorada de fluoro** (hasta tope camilla)				
Máxima	34.5"	(88 cm)	N/A	
Mínima	19.5"	(50 cm)	N/A	
• **Posición de la camilla**				
Espaldar	0° - 90°		0° - 90°	
Angulación de rodilla	0° - 30°		0° - 30°	
Trend/Trend reverso	±12°		+10/-12°	
• **Superficie del paciente**	35" x 84"	(89 x 213 cm)	35" x 84"	(89 x 213 cm)
• **Diámetro rueda**				
Estándar	6"	(15 cm)	6"	(15 cm)
Opcional	8"	(20 cm)	N/A	

Electrónica

• **Aprobaciones de Agencias**	C-US UL (2030), CE (2031)	C-US UL (2040)
• **Voltios**	115 VAC (Local) /230 VAC (Internacional)	115 VAC / 24 VDC Accionamiento Zoom)
• **Rango amperaje**	7A (Local) /4A (Internacional)	7A
	5A (rango para salida de 115 voltios opcional)	5A (rango para salida de 115 voltios opcional)
• **Filtración actual**	<100 microamperios	<100 microamperes
• **Frecuencia**	60 Hz (Local) /50-60 Hz (Internacional)	60 Hz
• **Enchufe grado hospitalario**	Si	Si

Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Características opcionales

- Sistema de accionamiento motorizado Zoom®.
- Sistema de báscula incorporado a la cama.
- Sistema para levantarse de la cama con centro de gravedad Chaperone®.
- Chaperone con Zone Control®.
- Controles de movimiento con batería de respaldo.
- Comunicaciones en las barandas laterales – incluye llamada a enfermería con alto parlante, televisión, radio, volumen, luces de habitación/lectura.
- Televisión inteligente, incluye subtítulos, canal hacia arriba /abajo y mudo.
- Colchones: manejo y prevención.
- Almohadilla para extensión cama.
- Tabla CPR removible.
- Bandeja desfibrilador.
- Espaldar/soporte cassette de rayos X.
- Control de pendiente
- Interfaz con alto parlante en la almohada.
- Soporte de bomba instalado en barandas laterales y plataforma para los pies.
- Almohadillas para barandas laterales.
- Instalación transductor – baranda lateral y atril IV.
- Soporte de pedestal para teléfono.
- Adaptadores del manguito de tracción.
- Soporte vertical para cilindro de oxígeno.
- Equipo de conexión Wallsaver™ fácil de desmontar.
- Ruedas Omni Surface™ de 8" (20 cm) con protectores
- Atriles IV.
  - Plegable en el tope y abajo
  - Plegable permanentemente en dos posiciones
  - Removibles

Derechos de autor © 2005 Stryker
LSS-453-04B
PC/SCG-5M-0305
Mkt-Lit-76-02022005 Rev B